Ambu® BlueSensor P

Einweg EKG-Elektrode



Die wichtigsten Vorteile

- Hochleitfähiges Nassgel
- Überlegene Haftung
- Komfortabler Schaumstoffträger
- Dezentrierter Anschluss
- Hochwertiger Ag/AgCl-Sensor

Ambu® BlueSensor P

Die Ambu BlueSensor P verfügt über ein hoch leitfähiges Nassgel und eine überlegene Haftung, wodurch eine optimale Signalqualität während kurz- bis mittelfristigen Anwendungen gewährleistet wird. Sie eignet sich sowohl für Kinder als auch Erwachsene. Dank des Schaumstoffträgers ist die P-Elektrode einfach in der Handhabung und angenehm zu tragen.



Nassgel



Schaumstoffträger

BlueSensor

Ambu
Ideas that work for life


Technische Daten

Abmessungen	
Elektrodengröße (max. L x B in mm)	40,8 x 34
Hautkontaktfläche (Ø in mm)	34
Klebefläche (in mm²)	754
Höhe ohne Anschluss (in mm)	1,6
Sensor	
Sensormaterial	Silber / Silberchlorid (Ag/AgCl)
Gel-Typ	Nassgel
Sensorfläche (in mm²)	10
Gel- bzw. Messfläche (in mm²)	154
Elektrische Daten (ANSI/AAMI)	
Wechselstromwiderstand - typisch	700 Ω
Gleichstrom-Offsetspannung - typisch	0,4 mV
Restspannung nach Defibrillation - typisch	11,1 mV
Änderungsgeschwindigkeit des Polarisierungspotenzials	0,2 mV/s
Kombination Offsetinstabilität und internes Rauschen	<15µV
Toleranz Vormagnetisierungsstrom (über 8 Stunden)	<5 mV


Umweltfreundlichkeit	
PVC-freie Elektrode	Nein
Elektrode wurde ohne Latex hergestellt	
Kabel wurde ohne Latex hergestellt	
PVC-freie Verpackung	Ja
Röntgen & MRT	
Röntgentransluzent	Nein
Bedingt MR-sicher	Nein
Haltbarkeit	
Geöffneter Beutel	1 Monat
Ungeöffneter Beutel*	15 Monate

*ab dem Produktionsdatum

Anschlüsse



S = Druckknopf



A = 4 mm Bananenstecker

Materialien

Elektrode	
Biokompatibel	Ja
Sensor	Silber/Silberchlorid (Ag/AgCl)
Schwamm	Polyurethan-Schaumstoff (PUR)
Äußerer Träger	Polyvinylchlorid-Schaumstoff (PVC)
Äußerer Kleber	Acrylat
Oberteil	Polyvinylchlorid-Folie (PVC)
Verbundstück	Polypropylen (PP)
Anschluss (Druckknopf)	Edelstahl
Öse	Versiberter Kunststoff
Folienträger	Polyester/Polyethylenfolie (PET/PE)

Verpackung	
Beutel (äußere/ mittlere/ innere Schicht)	Polyester (PET)/ Aluminium (Al)/ Polyethylen (PE)
Schachtel	Pappe
Standardpackung	
Anzahl Trägerfolie	1
Anzahl Beutel	10, 12, 50
Anzahl Schachtel	960 / 1.920, 1.000 / 2.000
Mindestabnahme	960 / 1.000
Anschlussmöglichkeiten	
Anschlüsse	S, A
Achtung	
Nur für den Einmalgebrauch	

Erhältliche Konfigurationen

Menge/Beutel	50
	Menge Innen-/Außenverpackung
P-00-S	1.000/2.000
P-00-A	1.000/2.000

Ambu A/S
Baltorpbakken 13
2750 Ballerup
Denmark
Tel. +45 7225 2000
Fax +45 7225 2053
www.ambu.com

Ambu GmbH
In der Hub 5
61231 Bad Nauheim
Deutschland
Tel. 06032 9250-0
Fax 06032 9250-200
www.ambu.de

P-00-S
- Produktbezeichnung
- Kabellänge (in cm)
- Anschluss/Stecker

CE US: Rx only

493 1012 01 - V04 - 2013/04 DE 0814 V01 - Ambu GmbH. Technische Daten können ohne besondere Benachrichtigung abgeändert werden.