
Ambu® WhiteSensor 4200

Einweg EKG-Elektrode



Die wichtigsten Vorteile

- Hochleitfähiges Festgel
- Gute Klebeeigenschaft
- Komfortabler Schaumstoffträger

Ambu® WhiteSensor 4200

Die Ambu WhiteSensor 4200 verfügt über ein hoch leitfähiges Festgel mit guter Klebekraft und liefert somit ein stabiles Signal während des Kurzzeitmonitorings.

Dank des flexiblen Schaumstoffträgers ist die Elektrode einfach handzuhaben und bietet einen hohen Komfort während der Anwendung.



Festgel



Schaumstoffträger

WhiteSensor

Ambu
Ideas that work for life

Technische Daten

Abmessungen	
Elektrodengröße (L x B in mm)	28 x 44
Hautkontaktfläche (L x B in mm)	28 x 44
Klebefläche (in mm²)	919
Höhe ohne Anschluss (in mm)	1
Sensor	
Sensormaterial	Silber/Silberchlorid (Ag/AgCl)
Gel-Typ	Festgel
Sensorfläche (in mm²)	46
Gel- bzw. Messfläche (in mm²)	201
Elektrische Daten (ANSI/AAMI)	
Wechselstromwiderstand - typisch	150 Ω
Gleichstrom-Offsetspannung - typisch	1,0 mV
Restspannung nach Defibrillation 5 sec. - typisch	12 mV
Änderungsgeschwindigkeit des Polarisierungspotenzials - typisch	0,3 mV/s
Kombination Offsetinstabilität und internes Rauschen	30 µV
Toleranz Vormagnetisierungsstrom (über 8 Std.)	5 mV
Umweltfreundlichkeit	
PVC-freie Elektrode	Ja
Elektrode wurde ohne Latex hergestellt	
PVC-freie Verpackung	Ja
Röntgen & MR	
Röntgentransluzent	Nein
Bedingt MR-sicher	Nein
Haltbarkeit	
Geöffneter Beutel	1 Monat
Ungeöffneter Beutel	30 Monate*

*ab dem Produktionsdatum

Materialien

Elektrode	
Biokompatibel	Ja
Sensor	Silber/Silberchlorid (Ag/AgCl)
Träger	Polyethylen-Schaumstoff (PE)
Kleber	Polyacrylat
Unterstützendes Etikett	Polyethylen
Anschluss (Druckknopf)	Rostfreier Stahl
Folienträger	Silikonbeschichtetes Polyester
Verpackung	
Beutel (äußere/ mittlere/ innere Schicht)	Polyester (PET)/ Aluminium/ Polyfilm
Schachtel und Versandkarton	Wellpappe

Standardverpackung	
Anzahl Beutel	100
Anzahl Schachtel	1.200
Mindestabnahme	1.200

Achtung
Nur für den Einmalgebrauch

Erhältliche Konfigurationen

Artikelnummer	Anzahl Folienträger	Anzahl Beutel	Menge Innenverpackung	Menge Außenverpackung
4200	5	100	1.200	9.600

Ambu A/S
Baltorpbakken 13
2750 Ballerup
Denmark
Tel. +45 7225 2000
Fax +45 7225 2053
www.ambu.com

Ambu GmbH
In der Hub 5
61231 Bad Nauheim
Deutschland
Tel. 06032 9250-0
Fax 06032 9250-200
www.ambu.de

493 1028 01 - V01 - 2015/01 DE 0215 V01- Ambu GmbH • Technische Daten können ohne besondere Benachrichtigungen verändert werden.

CE US: Rx only