Ambu® WhiteSensor WS

Einweg EKG-Elektrode



Die wichtigsten Vorteile

- Hochleitfähiges Festgel
- Gute Klebeeigenschaft
- Komfortabler Schaumstoffträger

Ambu® WhiteSensor WS

Die Ambu WhiteSensor WS verfügt über ein hoch leitfähiges Festgel mit guter Klebekraft und liefert somit ein stabiles Signal während des Kurzzeitmonitorings.

Dank des flexiblen Schaumstoffträgers ist die Elektrode einfach handzuhaben und bietet einen hohen Komfort während der Anwendung.



Festgel



Schaumstoffträger

WhiteSensor

Ambu
Ideas that work for life

Technische Daten

Abmessungen	
Elektrodengröße (L x B in mm)	36 x 40
Hautkontaktfläche (Durchmesser in mm)	36 x 40
Klebefläche (in mm²)	857
Höhe ohne Anschluss (in mm)	1
Sensor	
Sensormaterial	Silber/Silberchlorid (Ag/AgCl)
Gel-Typ	Festgel
Sensorfläche (in mm²)	79
Gel- bzw. Messfläche(in mm²)	201
Elektrische Daten (ANSI/AAMI)	
Wechselstromwiderstand - typical	150 Ω
Gleichstrom-Offsetspannung - typisch	1,0 mV
Restspannung nach Defibrillation 5 sec. - typisch	12 mV
Änderungsgeschwindigkeit des Polarisierungs-potenzials	0,3 mV/s
Kombination Offsetinstabilität und internes Rauschen	9 µV
Toleranz Vormagnetisierungsstrom (über 8 Std.)	5 mV
Umweltfreundlichkeit	
PVC-freie Elektrode	Ja
Elektrode wurde ohne Latex hergestellt	
PVC-freie Verpackung	Ja
Röntgen & MR	
Röntgentransluzent	Nein
Bedingt MR-sicher	Nein
Haltbarkeit	
Geöffneter Beutel	1 Monat
Ungeöffneter Beutel*	30 Monate

*ab dem Produktionsdatum

Materialien

Elektrode	
Biokompatibel	Ja
Sensor	Silber/Silberchlorid (Ag/AgCl)
Träger	Polyethylen-Schaumstoff (PE)
Kleber	Polyacrylat
Anschluss	Rostfreier Stahl
Folienträger	Silikonbeschichtetes Polyester
Verpackung	
Beutel (äußere/ mittlere/ innere Schicht)	Polyester/ Aluminium/ Polyfilm
Schachtel	Bedruckte Pappe

Verpackung	
Anzahl Folienträger	1, 5
Anzahl Beutel	50
Anzahl Schachtel	600
Versandkarton	7.200
Mindestabnahme	600
Optionen	
Anschluss	S
Achtung	
Nur für den Einmalgebrauch	

Erhältliche Konfigurationen

Menge/Beutel	50
	Menge Innen-/Außenverpackung
WS-00-S/50	600/7.200
WS-00-S/L5/50	600/7.200

Ambu A/S
Baltorpbakken 13
2750 Ballerup
Denmark
Tel. +45 7225 2000
Fax +45 7225 2053
www.ambu.com

Ambu GmbH
In der Hub 5
61231 Bad Nauheim
Deutschland
Tel. 06032 9250-0
Fax 06032 9250-200
www.ambu.de

WS-00-S
- Produktbezeichnung
- Kabellänge (in cm)
- Anschluss

CE US: Rx only

493 1026 01 - V06 - 2013/04 DE 0914 V01 - Ambu GmbH • Technische Daten können ohne besondere Benachrichtigungen verändert werden.