Ambu® WhiteSensor WS/RT

Einweg EKG-Elektrode



Die wichtigsten Vorteile

- Hoch leitfähiges Festgel
- Gute Klebeeigenschaft
- Komfortabler Schaumstoffträger
- Röntgentransluzent
- Bedingt MR-sicher

Ambu® WhiteSensor WS/RT

Die Ambu WhiteSensor WS/RT verfügt überein hoch leitfähiges Festgel mit guter Klebekraft und liefert somit ein stabiles Signal während des Kurzzeitmonitorings. Der Graphit Anschluss ist röntgentransluzent und kann auch während Röntgenuntersuchungen am Patienten belassen werden. Dank des flexiblen Schaumstoffträgers ist die Elektrode einfach handzuhaben und bietet einen hohen Komfort während der Anwendung.



Festgel



Schaumstoffträger



Röntgentransluzent



Bedingt MR-sicher

WhiteSensor

Ambu
Ideas that work for life

Technische Daten

Abmessungen	
Elektrodengröße (L x B max. in mm)	36 x 40
Hautkontaktfläche (L x B max. in mm)	36 x 40
Klebefläche (in mm²)	857
Höhe ohne Anschluss (in mm)	1,1
Sensor	
Sensormaterial	Silber/Silberchlorid (Ag/AgCl)
Gel-Typ	Festgel
Sensorfläche (in mm²)	79
Gel- bzw. Messfläche (in mm²)	201
Elektrische Daten (ANSI/AAMI)	
Wechselstromwiderstand - typisch	150 Ω
Gleichstrom - Offsetspannung - typisch	1 mV
Restspannung nach Defibrilation - typisch	12 mV
Änderungsgeschwindigkeit des Polarisierungs-potenzials	0,3 mV/s
Kombination Offsetinstabilität und internes Rauschen	9 µV
Toleranz Vormagnetisierungsstrom (über 8 Stunden)	5 mV
Umweltfreundlichkeit	
Latexfreie Elektrode	Ja
Elektrode wird ohne Latex hergestellt	
PVC-freie Verpackung	Ja
Röntgen & MR	
Röntgentransluzent	Ja
Bedingt MR-sicher*	Ja
Haltbarkeit	
Geöffneter Beutel	30 Tage
Ungeöffneter Beutel**	24 Monate

*Statisches Magnetfeld von 1,5 Tesla und 3 Tesla. Maximales räumliches Gradientenfeld von 25.000 Gauss/cm oder 250 Tesla/m. Maximale gemittelte Ganzkörper-Spezifische-Absorptionsrate (SAR) von 2W/kg für 15 Minuten durchgehende MR-Untersuchung.

**ab dem Produktionsdatum

Materialien

Elektrode	
Biokompatibel	Ja
Sensor	Silber/Silberchlorid (Ag/AgCl)
Träger	Polyethylen-Schaumstoff (PE)
Kleber	Polyacrylat
Anschluss	Karbon
Träger	Polyester (PET)

Verpackung	
Anzahl Trägerfolie	1
Anzahl Beutel	50
Anzahl Schachtel	600
Versandkarton	7.200
Mindestabnahme	600
Optionen	
Anschluss	S
Achtung	
Nur für den Einmalgebrauch	

Erhältliche Konfigurationen

Menge/Beutel	50
	Menge Innen-/Außenverpackung
WS-00-S/RT/50	600/7.200

Ambu A/S
Baltorpbakken 13
2750 Ballerup
Denmark
Tel. +45 7225 2000
Fax +45 7225 2053
www.ambu.com

Ambu GmbH
In der Hub 5
61231 Bad Nauheim
Deutschland
Tel. 06032 9250-0
Fax 06032 9250-200
www.ambu.de

WS-00-S
- Produktbezeichnung
- Kabellänge (in cm)
- Anschluss/Stecker

CE US: Rx only

493 1026 97 - V03 - 2013/04 DE 0914 V01- Ambu GmbH Technische Daten können ohne besondere Benachrichtigungen verändert werden.